



**DongGuan Calvin Plastic & Tech Co.,Ltd**  
Huwei Industrial Area, Changping Town, Dongguan, China 523568  
Tel:0769-83971461 Fax:0769-83971462

## CALVIN FC-201A

### 高温润滑剂

#### 一、基本物性

项目	单位	指标
外观	--	白色珠状颗粒
熔点	℃	60-65
酸值	AV	1.0-2.0
色值	GARD	1
皂化值	SV	195
氢氧值	Mg KOH/g	12

#### 二、特性

- 1.FC-201A 在高温下具有良好的热稳定性、低挥发性及良好的脱模性。
- 2.特殊的热稳定性可保证在使用过程中不发生降解（热分解温度大于 350℃）。
- 3.具有极好的成核作用，可显著改善透明度和表面光洁度。
- 4.高效的内外润滑剂。

#### 三、使用范围

PC、PC/ABS、PET、PBT、PA、TPU 等热塑性工程塑料及特种塑料。

用于 PC、PC/ABS、PET、PBT、PPS 中，具有极好的分散效果。

#### 四、使用方法

添加 0.3%-0.6%，经双螺杆挤出机造粒效果更佳。

#### 五、包装及存储

20 公斤袋装，存放于通风干燥处，自生产日期不超过 12 个月。未用完请密封保存。

#### 六、销售及售后服务

我们的说明书只是对该产品应用的简要介绍，我们的应用技术服务部可以提供应用咨询与售后服务。

我们声明只对产品质量提供保证，各客户自行对使用的可适性负责，应用前要作小试。